

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu działek z przeznaczeniem na rekreację - Wiata dla żeglarzy  
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 84/3, 85/3, 84/8 obr. 10, Leśniewo, gm. Srokowo  
INWESTOR : Gmina Srokowo  
ADRES INWESTORA : Pl. Rynekowy 1, 11-420 Srokowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Eugeniusz Donat upr. bud. nr 153/81/OL  
DATA OPRACOWANIA : 07.09.2013

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
07.09.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Roboty ziemne</b>						
1 d.1	<b>KNR-W 2-01 0304-02</b>	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m <sup>3</sup>	1.25*1.25* 1.40*6 = 13.125		
2 d.1	<b>KNR-W 2-01 0312-02</b>	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV	m <sup>3</sup>	13.4125- (0.60*0.60* 0.10+0.50* 0.50*0.40+ 0.25*0.25* 0.90)*6 = 12.259		
3 d.1	<b>KNR-W 4-01 0109-06</b>	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III)	m <sup>3</sup>	12.259		
4 d.1	<b>KNR-W 4-01 0109-08</b>	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m <sup>3</sup>	12.259		
<b>2 Stopy fundamentowe</b>						
5 d.2	<b>KNR-W 2-02 1101-01</b>	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	0.10*0.60* 0.60*6 = 0.216		
6 d.2	<b>KNR-W 2-02 0204-01 z.sz. r 03 5.7. 9907-05</b>	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.8m3 (do 1 m3 w jednym miejscu) - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>	(0.50*0.50* 0.40+0.25* 0.25*0.90)*6 = 0.938		
7 d.2	<b>KNR 2-23 0309- 06 analogia</b>	Osadzenie koszyków metalowych pod słupy drewniane w stopach fundamentowych	szt.	6		
<b>3 Wieżba dachowa, pokrycie dachu</b>						
8 d.3	<b>KNR 2-02 0408- 05</b>	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m z tarcicy nasyczonej	m <sup>3</sup>	0.08*0.16* 3.06*18 = 0.705		
9 d.3	<b>KNR 2-02 0408- 02</b>	Jętki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m <sup>3</sup>	0.08*0.16* 4.66*9 = 0.537		
10 d.3	<b>KNR 2-02 0406- 02</b>	Platów - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m <sup>3</sup> drew.	0.14*0.14* 7.10*2 = 0.278		
11 d.3	<b>KNR 2-02 0407- 04</b>	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc.	m <sup>3</sup> drew.	0.14*0.14* 2.41*6 = 0.283		
12 d.3	<b>KNR 2-02 0408- 01</b>	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m <sup>3</sup>	0.10*0.08* 1.20*10 = 0.096		
13 d.3	<b>KNR 4-01 0627- 02</b>	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m <sup>2</sup>	66.939		
14 d.3	<b>KNR 2-02 0410- 01</b>	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m <sup>2</sup>	2.74*2*6.80 = 37.264		
15 d.3	<b>KNR 4-01 0627- 01</b>	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi	m <sup>2</sup>	37.264*2 = 74.528		
16 d.3	<b>KNR 2-02 0410- 03</b>	Ołaczenie połaci dachowych łatami 38x50 mm, o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej	m <sup>2</sup>	37.264		
17 d.3	<b>KNR 4-01 0627- 02</b>	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi - łaty	m <sup>2</sup>	(0.038+0.08) *2*4*37.264 = 35.177		
18 d.3	<b>KNR 2-02 0616- 01</b>	Izolacje z papy asfaltowej na suchu pozioma - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	37.264		
19 d.3	<b>KNR-W 2-02 0513-01</b>	Pokrycie dachów dachówką - marsylka ceramiczna	m <sup>2</sup>	37.264		
20 d.3	<b>KNR 2-02 0409- 06</b>	Wiatrownice przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m <sup>3</sup>	0.025*0.20* 2.85*4 = 0.057		
21 d.3	<b>KNR 4-01 0627- 02</b>	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi - wiatrownice	m <sup>2</sup>	(0.025+0.24) *2*2.85*4 = 6.042		
<b>4 Malowanie</b>						
22 d.4	<b>KNR 4-01 0627- 03 analogia</b>	Dwukrotne malowanie konstrukcji drewnianej środkiem impregnującym kolorowym	m <sup>2</sup>	66.939+ 37.264 = 104.203		
<b>5 Przygotowanie i montaż zbrojenia</b>						
23 d.5	<b>KNR-W 2-02 0259-01</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t	7.78*6* 0.001 = 0.047		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
24 d.5	<b>KNR-W 2-02</b> <b>0259-02</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	1.00*6* 0.001 = 0.006		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: